

Avery Dennison MPI™ 1105 Wrapping Series



Überragende 3D-Verformbarkeit. Fantastische Bedruckbarkeit. Zuverlässige Performance.

Die ultimative Folierungslösung – Folien der neuen Serie MPI™ 1105 Wrapping bringen Bedruckbarkeit, Bildqualität und 3D-Verformbarkeit von Fahrzeugverklebungen auf ein neues Niveau. Außergewöhnliche Farbintensität und die Fähigkeit, Herausforderungen wie Nieten und Sicken mühelos zu meistern, machen MPI™ 1105 zum Produkt der Wahl für die unterschiedlichsten Anwendungen.

MPI™ 1105 Easy Apply RS™ nutzt patentierte Klebstoff-

und Luftkanal Technologie, um vergleichbar mit dem Avery Dennison Supreme Wrapping Film - höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit bei einfacher Verwendung zu erzielen. Das bedeutet endlose kreative Möglichkeiten für die anspruchsvollsten Verklebungen privater Fahrzeuge und kommerzieller Flotten. Die ultimative Folien der Serie MPI™ 1105 Wrapping bieten Ihnen beeindruckende Grafiken auf Ihrem Fahrzeug mit einer hervorragenden Bedruckbarkeit auf allen wichtigen digitalen Plattformen.



* Zone 1, EU, vertikale Belichtung, in Kombination mit Digital Overlaminat DOL 1460 Max. Um eine optimale Leistung der MPI™ 1105 Wrapping Series zu erzielen, verwenden Sie Avery Dennison Digital Overlaminates (DOL). Weitere Informationen: graphics.averydennison.eu/dol

** Für mehr Informationen schauen Sie sich unser Technische Anleitung 5.16 - Anwendung von Avery Dennison MPI™ 1105 bei Kontakt mit Benzin

Hauptmerkmale

- Easy Apply RS™ Klebstofftechnologie mit Luftkanalstruktur, Repositionierbarkeit und Verschiebbarkeit
- Übertreffende 3D-Verformbarkeit - Schnellere, einfachere Installation, die sich auch den schwierigsten Sicken anpasst
- Zuverlässige Performance mit langfristiger Entfernbareit mit MPI™ 1105 Easy Apply RS™
- Kompatibel mit UV-, Lösungsmittel-, Eco-Solvent und Latexdruckfarben
- Faszinierende und gleichmäßige Bedruckbarkeit
- Maximale Haltbarkeit im Außenbereich, bis zu 10 Jahre unbedruckt und 8 Jahre bedruckt*
- ICS-Leistungsgarantie
- MPI™ 1105 in Kombination mit einem Laminat der DOL 1400 Serie mit unterschiedlichen Glanzgraden, kann auch in kritischen Bereichen wie z.B Tankstellen und Tankwagen angewendet werden**

Empfohlene Einsatzgebiete

- Teil- und Vollfolierung von Privatfahrzeugen
- Teil- und Vollfolierung von kommerziellen Fahrzeugen
- Beschilderung im Innen- und Außenbereich

MPI™ 1105 Wrapping Series products

| Eigenschaften | MPI™ 1105 Easy Apply RS™ | MPI™ 1105 |
|---|--------------------------|-----------|
| Obermaterial (50 Mikron gegossenes PVC) | ✓ | ✓ |
| Klebstoff (Permanent, grau eingefärbt) | ✓ | ✓ |
| Haltbarkeit (Jahre) unbedruckt/bedruckt* 10/8 | ✓ | ✓ |
| Repositionierbar - geringe Anfangshaftung | ✓ | ✗ |
| EA-Funktion | ✓ | ✗ |
| Verschiebbar | ✓ | ✗ |
| Langfristig ablösbar | ✓ | ✓ |

graphics.averydennison.com/eu-de



#MakingPossible

HAFTUNGSAUSSCHLUSS - Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2025 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und - Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.
2025-06_33175 DE